

ООО «В1Т»



БЕСПРОВОДНОЙ
РЕТРАНСЛЯТОР
АHD 1080P/720P ВИДЕОСИГНАЛА

Серийный номер

ПАСПОРТ



@V1_TECH_BOT

Россия
2024г.

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

1. На передней панели устройства есть два индикатора: красный и зеленый. Красный индикатор свидетельствует о наличии внешнего источника питания.
2. После одновременного нажатия в течение 3 секунд кнопок сопряжения обоих блоков устройство перейдет в состояние сопряжения, а красный индикатор начнет медленно мигать, пока не произойдет успешное сопряжение.
3. Зеленый индикатор устройства загорается и светится всегда, если сопряжение стабильно работает.



БЕСПРОВОДНОЙ РЕТРАНСЛЯТОР «V1» предназначен для удаленной трансляции видеосигнала с видеокамер на промышленный видеорегистратор «V1» или дисплей в местах затруднительного размещения удлинительных кабелей (например кран с поворотной башней, отображение заднего вида на удаленном прицепе и тд.), для установки в составе системы видеонаблюдения «V1T», сертифицированной в соответствии с техническим требованиям Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 N 969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности".

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность беспроводной передачи	до 500м в условиях прямой видимости (без преград)	
Максимальный формат разрешения передаваемого видеосигнала	1080P (Full HD 1920x1080) 25к/с, 720P (1280x720) 30к/с	
Частота	4835 Гц	
Технология передачи сигнала	FHSS (Frequency Hopping Spectrum Spreading) Метод отладки: 16QAM/QPSK/BPSK	
Чувствительность приемника и передатчика	-81дБм(тип.)@12МГц, 16QAM BER<1E-3	
Мощность передатчика (Tx)	24dBm±1dBm	
Скорость передачи (RF)	3 МГц /6 МГц /12 МГц BER<1E-3	
Формат видео	PAL / NTSC	
Сжатие (видео кодек)	H.264	
OSD экранное меню	Водяные знаки на видеозаписи: Время, дата, скорость, идентификатор, разрешение, координаты	
Мощность и потребление	Питание	
Рабочие показатели	потребление	
Мощность и потребление	температура	9-45В
	габариты	140мАч при напряжении 12В
	Вес	-45 °C - + 80 °C Влажность до 95%
	Защита оболочки	91 * 59 * 29 мм
Рабочие показатели		

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Видео ретранслятор 1080P «V1» RX	1 шт.
Видео ретранслятор 1080P «V1» RX	1 шт.
Паспорт	1 шт.

* - опционально в зависимости от модификации



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство признано годным для эксплуатации.



М.П.

Начальник ОТК
ООО «В1Т»

Иванов Е.А.

Дата изготовления указана на стикере (стр 1).

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «В1Т» гарантирует соответствие параметров оборудования при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

Срок эксплуатации оборудования – 5 лет со дня производства.

Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт проводит ООО «В1Т» или уполномоченные организации.

Отдел технического обслуживания: 8 (800)-222-35-77

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь устройства посторонних предметов и/или жидкости, сверхнормативными колебаниями напряжения в электрической сети транспортного средства, на дефекты образовавшиеся в результате дорожно-транспортного происшествия и в результате умышленного деструктивного внешнего воздействия.

Гарантия не распространяется в случае повреждений видеорегистратора, нанесенных Покупателем в процессе самостоятельного монтажа или подключения, произведенного без участия специалистов Продавца или произведенного без согласования с Продавцом.

Материалы, применяемые в изделии, не содержат вредных материалов и безопасны при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).