

Тангента дуплексной связи водителя с диспетчером для видеорегистратора серии «V1» для организации подсистемы оповещения и связи




ТАНГЕНТА  
(Артикул: 2)

ПАСПОРТ

Тип кабеля: коаксиальный  
Наружный диаметр: 5.0мм  
Тип Соединителя: 4-контактный авиационный разъем (GX16)  
Экранирование: оплетка  
Разъем на конце: female  
Длина кабеля: растягивающийся от 15см до 40см

#### АВИАЦИОННЫЙ РАЗЪЕМ



Тангента дуплексной связи в составе подсистемы оповещения и связи сертифицирована в соответствии с требованиями Постановления Правительства №969 от 26.09.2016г. во исполнение Постановления Правительства №1640 от 08.10.2020г.

#### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуется производить прокладку кабеля на расстоянии не менее 5 см от высоковольтной проводки или коммуникационных кабелей связи. При установке в пластиковые панели (обшивка транспортного средства, стеновые панели) рекомендуется использовать закладные элементы с обратной стороны панелей.

Изготовитель гарантирует соответствие параметров кабелей при соблюдении потребителем Правил эксплуатации. Продавец обеспечивает гарантийное обслуживание Покупателя и взаимодействие с Изготовителем. Гарантия не распространяется на дефекты вызванные стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь устройства посторонних предметов и/или жидкости, на дефекты появившиеся в результате дорожно-транспортного происшествия. Гарантия не распространяется в случае повреждений, нанесенных Покупателем в процессе самостоятельного монтажа или подключения, произведенного без участия специалистов Продавца или произведенного без согласования с Продавцом. Не допускается превышение значения питания 12 В (+/-10%).

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.