

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Входное напряжение	8-36В
Номинальное напряжение	14,8 В
Емкость аккумулятора	4,5Ач / 66,7 Втч
Время работы аккумулятора с регистратором V1	8-12ч (в зависимости от температуры, режима видеорегиcтpатора и тд)
Светодиодные индикаторы	Питание, режим зарядки
Корпус	Алюминиевый сплав
Рабочая температура	- 35°C – + 75°C
Габаритные размеры	100 x 87 x 54 мм
Масса, НЕТТО	500г

Комплектация
Камера – 1 шт
Паспорт – 1 шт



ООО «В1Т»

**ИСТОЧНИК
БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ПИТАНИЯ
для мобильного
видеорегиcтpатора
V1**



Артикул 31

ПАСПОРТ



Источник бесперебойного питания для промышленных видеорегиcтpаторов модели «V1» предназначен для установки на автомобильном транспорте для обеспечения автономного питания сертифицированной системы видеоаналитики на транспорте (сертифицированной в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 N 969

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИБП должны устанавливаться в местах защищенных от прямого воздействия высоковольтного оборудования. Рекомендуется производить прокладку кабеля на расстоянии не менее 15 см от высоковольтной проводки или коммуникационных кабелей связи. При установке в пластиковые панели (обшивка транспортного средства, стеновые панели) рекомендуется использовать закладные элементы с обратной стороны панелей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие параметров видеокамер при соблюдении потребителем Правил эксплуатации. Продавец обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования Покупателя и взаимодействие с Изготовителем. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь устройства посторонних предметов и/или жидкости, на дефекты появившиеся в результате дорожно-транспортного происшествия. Гарантия не распространяется в случае повреждений, нанесенных Покупателем в процессе самостоятельного монтажа или подключения, произведенного без участия специалистов Продавца или произведенного без согласования с Продавцом. Не допускается превышение значения питания 12 В (+/-10%).

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.