

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Разрешающая способность	1080p (2.1Mn) 1920*1080 пикс, 30к/с
Цветной сенсор	1/2.9" Progressive Scan CMOS (Starlight)
Минимальная освещенность	0.01 Люкс
Фокусное расстояние, f	2,8мм
Угол обзора	>120 градусов
Электронный затвор	1/50-1/10000 сек
Рабочая температура	- 45°C ~ + 75°C
Защита оболочки	внутреннее исполнение
Инфракрасные светодиоды	Нет, Starlight sensor Smart
Дальность освещения	10-25м (зависит от внешних факторов)
Микрофон	нет
Функции улучшения изображения	BLC, DWDR, AWB, MWB, 3DNR, AGC
Компенсация фоновой засветки	Есть, WDR
Отношение сигнал/шум	52 дБ
Виброзащитенность	Есть, IK10
Защита оболочки	IP68
Габаритные характеристики	18*10*22 мм
Формат видеовывода	AHD. Разъем подключения авиационный 4PIN GX
Питание и потребляемый ток	<120mA 12В±5% (с ИК-подсветкой); <70mA при 12В±5% (без подсветки)

Комплектация
Камера – 1 шт
Паспорт – 1 шт



ООО «ВІТ»

**ВИДЕОКАМЕРА
ВРЕЗНАЯ
МИНИАТЮРНАЯ
для мобильного
видеорегистратора**



**V1-AHD
1080p**

**V1
TECHNOLOGY**

Артикул 316

Видеокамера модели «V1-AHD» предназначена для установки на автомобильном транспорте и сертифицирована (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 N 969 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Видеокамеры должны устанавливаться в местах защищенных от прямого воздействия высоковольтного оборудования. Рекомендуется прокладывать кабеля видеокамеры на расстоянии не менее 15 см от высоковольтной проводки или коммуникационных кабелей связи. При установке в пластиковые панели (обшивка транспортного средства, стеновые панели) рекомендуется использовать закладные элементы с обратной стороны панелей. Поверхности стеклянных элементов видеокамеры должны быть очищены от загрязнений, чтобы не уменьшать срок службы сенсорного датчика. Не устанавливайте видеокамеру напротив яркого источника света, чтобы избежать сильной засветки.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие параметров видеокамер при соблюдении потребителем Правил эксплуатации. Продавец обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования Покупателя и взаимодействие с Изготовителем. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь устройства посторонних предметов и/или жидкости, на дефекты появившиеся в результате дорожно-транспортного происшествия. Гарантия не распространяется в случае повреждений, нанесенных Покупателем в процессе самостоятельного монтажа или подключения, произведенного без участия специалистов Продавца или произведенного без согласования с Продавцом. Не допускается превышение значения питания 12 В (+/-10%).