

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Разрешающая способность	1080p/960p/720p
Устройство считывания	Цветной 1/3" CMOS Sensor
Фокусное расстояние, f	2,8мм
Угол обзора	120 градусов
Синхронизация	Внутренняя
Рабочая температура	- 45°C ~ + 65°C
Защита оболочки	Наружнее исполнение
Инфракрасные светодиоды	нет
Дальность освещения ИК	- Starlight
Микрофон	Нет
Автоматический баланс белого	Есть
Компенсация фоновой засветки	Есть, WDR
Отношение сигнал/шум	>48 дБ
Виброзащищенность	Есть
Габаритные характеристики	23х23мм (без учета кронштейна)
Эффективные пиксели	1920*1080/1280*960/1280*720
Формат видеовывода	AHD
Питание и потребляемый ток	70mA при 12В±10%

Комплектация
Камера – 1 шт
Паспорт – 1 шт

Серийный номер:

ОТК Алиев Д.Р.





ООО «ВТ» ВИДЕОКАМЕРА МИНИАТЮРНАЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ AHD



V1-AHD
Артикул: 371

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Видеокамера модели «V1-AHD» предназначена для установки на автомобильном транспорте и сертифицирована в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 N 969

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Видеокамеры должны устанавливаться в местах защищенных от прямого воздействия высоковольтного оборудования. Рекомендуется производить прокладку кабеля видеокамеры на расстоянии не менее 5 см от высоковольтной проводки или коммуникационных кабелей связи. При установке в пластиковые панели (обшивка транспортного средства, стеновые панели) рекомендуется использовать закладные элементы с обратной стороны панелей. Поверхности стеклянных элементов видеокамеры должны быть очищены от загрязнений, чтобы не уменьшать срок службы сенсорного датчика. Не устанавливайте видеокамеру напротив яркого источника света, чтобы избежать засветки.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие параметров видеокамер при соблюдении потребителем Правил эксплуатации. Продавец обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования Покупателя и взаимодействие с Изготовителем. Гарантия не распространяется на дефекты вызванные стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь устройства посторонних предметов и/или жидкости, на дефекты появившиеся в результате дорожно-транспортного происшествия. Гарантия не распространяется в случае повреждений, нанесенных Покупателем в процессе самостоятельного монтажа или подключения, произведенного без участия специалистов Продавца или произведенного без согласования с Продавцом. Не допускается превышение значения питания 12 В (+/-10%).

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.