


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Разрешающая способность	1080р, 720р, D1
Устройство считывания	Цветной, 1/3" CMOS
Фокусное расстояние, f	3,6мм
Угол обзора	80 градусов
Синхронизация	Внутренняя
Рабочая температура	- 40°C ~ + 65°C
Защита оболочки	внутреннее исполнение
Инфракрасные светодиоды подсветки	нет
Дальность обзора динамик	5-15 м
Отношение сигнал/шум	Встроенный, 52 дБ
Виброзащищенность	Есть
Габаритные характеристики	50*48 мм, (без учета кронштейна)
Эффективные пиксели	1920x1080, 1280x720, 720x576
Питание и потребляемый ток	120мА 12В±5% (с подсветкой); 70мА при 12В±5% (без подсветки)

Комплектация
Камера – 1 шт



АВИАЦИОННЫЙ РАЗЪЕМ



ГАБАРИТЫ:

ООО «ВІТ»

ВИДЕОКАМЕРА DSM КОНТРОЛЯ ВОДИТЕЛЯ для мобильного видеорегистратора



"V1-AHD
ИНТЕЛЛЕКТ"
(Артикул 388)

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Видеокамеры должны устанавливаться в местах защищенных от прямого воздействия осадков, пыли, влаги, высоковольтного оборудования. Рекомендуется производить прокладку кабеля видеокамеры на расстоянии не менее 5 см от высоковольтной проводки или коммуникационных кабелей связи. При установке в пластиковые панели (обшивка транспортного средства, стеновые панели) рекомендуется использовать закладные элементы с обратной стороны панелей. Поверхности стеклянных элементов видеокамеры должны быть очищены от загрязнений, чтобы не уменьшать срок службы сенсорного датчика. Не устанавливайте видеокамеру напротив яркого источника света, чтобы избежать засветки.

Изготовитель гарантирует соответствие параметров видеокамер при соблюдении потребителем Правил эксплуатации. Продавец обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования Покупателя и взаимодействие с Изготовителем. Гарантия не распространяется на дефекты вызванные стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь устройства посторонних предметов и/или жидкости, на дефекты появившиеся в результате дорожно-транспортного происшествия. Гарантия не распространяется в случае повреждений, нанесенных Покупателем в процессе самостоятельного монтажа или подключения, произведенного без участия специалистов Продавца или произведенного без согласования с Продавцом. Не допускается превышение значения питания 12 В (+/- 10%).